

តោរដេតឈ

រូប

ប្រភព



តោរដេតឈ

រូប

3 ឆ្នាំ



เตาเผาศพรุ่นประหยัด



คุณสมบัติ

1. ระบบการเผา = MULTIPLE CHAMBER
2. ระบบเผาไหม้ = เชื้อเพลิงดีเซล
3. ระบบการควบคุม = ตัวคอนโทรล
4. เวลาในการเผา = 60-90 นาที
5. อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง = 30-40 ลิตร / ศพ
6. อัตราการเผาผลาญ = 3 ศพ / วัน
7. แรงดันไฟฟ้า = 200 V / 15 A
8. ขนาดเตา = กว้าง 1.50 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 8 เมตร (รวมปล่อง)
9. น้ำหนักเตา = 10,000 กิโลกรัม
10. ผนังห้องเผาไหม้ = วัสดุทนไฟ มาตรฐาน SCG
11. จำนวนหัวพ่นไฟ 2 หัวเผา = เผาวัน/ เผาผล
12. หลังเผาเสร็จแล้ว ระบายความร้อนแบบธรรมชาติ สามารถปิดระบบได้โดยไม่ต้องรอเตาเย็น
13. การเก็บเถ้า = ถาดรองรับกระดูกและตะกอนเถ้า







เตาเผาศพรุ่น 3 หัวเผา



คุณสมบัติ

1. ระบบการเผา = MULTIPLE CHAMBER
2. ระบบเผาไหม้ = เชื้อเพลิงดีเซล
3. ระบบการควบคุม = ตู้คอนโทรล
4. เวลาในการเผา = 60-90 นาที
5. อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง = 30-40 ลิตร / ศพ
6. อัตราการเผาศพ = 3 ศพ / วัน
7. แรงดันไฟฟ้า = 200 V / 15 A
8. ขนาดเตา = กว้าง 1.50 เมตร ยาว 3.50 เมตร สูง 3.00 เมตร
9. น้ำหนักเตา = 10,000 กิโลกรัม
10. ฉนวนห้องเผาไหม้ = วัสดุทนไฟ มาตรฐาน SCG
11. จำนวนหัวพันไฟ 3 หัวเผา = เผาวัน / เผาศพ / เผาโลง
12. หลังเผาเสร็จแล้ว ระบายความร้อนแบบธรรมชาติ สามารถปิดระบบได้โดยไม่ต้องรอเตาเย็น
13. การเก็บเถ้า = ถาดรองรับกระดูกและตะกอนเถ้า





