

Beger

SKIM COAT

เบเยอร์ สกิมโค้ท ผลิตภัณฑ์สำหรับปรับแต่งพื้นผิวให้เรียบเนียน



เพื่อผนังสวย...เรียบเนียนทุกสัมผัส
ปกปิดได้ทุกปัญหาพื้นผิว

Beger Skim Coat 101

อะคริลิกสูตรผสมซีเมนต์



- Advance Gel Thick Technology เพื่อการฉาบเรียบเนียน
- 2 in 1 ฉาบได้ทั้งหนาและบาง ฉาบกับได้หลายชั้น สามารถเปลือยผิวงานได้
- ชัดง่าย ประหยัดเวลา ใช้แรงน้อยกว่า
- ยึดเกาะดี ไม่ลอกล่อน ไม่เป็นฝุ่น
- ไม่ผสมสารปรอทและตะกั่ว
- ผสมได้ทั้งยิปซัมหรือซีเมนต์ (ขาวหรือเทา)
- ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน และสามารถใช้กับงานกลางแจ้งได้

Beger Skim Coat 102

อะคริลิกสูตรพร้อมใช้



- ทาสีกับได้ภายใน 24 ชั่วโมง
- พร้อมใช้ทันที ไม่ต้องผสม
- ฉาบเรียบ ชัดง่าย ประหยัดเวลา
- ฉาบบาง สามารถเปลือยผิวงานได้
- ยึดเกาะผิวดี ไม่ลอกล่อน ไม่เป็นฝุ่น
- ปลอดภัยปรอท และตะกั่ว
- ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน



Advance Gel Thick Technology เพื่อฉาบเรียบเนียน



2 in 1 ฉาบได้ทั้งหนาและบาง



ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน



ใช้ได้ทันที ไม่ต้องผสม



ทาสีกับได้ภายใน 24 ชั่วโมง



ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

แก้ไขปัญหาลำนี้ได้ด้วย...เบเยอร์ สกิมโค้ท

ปัญหามันมีรูพรุน มีรอยเม็ดทราย และผิวไม่เรียบเสมอกันนั้น อาจเกิดจากส่วนผสมของปูนและทรายที่ไม่ได้สัดส่วน ทำให้พื้นผิวมีความหยาบสูง มีการเกาะของผิว หรืออาจเกิดจากการทำงานของช่าง ทำให้ผนังบ้านดูไม่เรียบเนียน ไม่สวยงาม ดังนั้นจึงควรมีการปรับแต่งพื้นผิวให้เรียบเนียนด้วยการฉาบเรียบ เพื่อตกแต่งพื้นผิว เพื่อแก้ไขปัญหาลำนี้ให้หมดไป

ปัญหาการพรุน



ผนังผิวไม่เรียบสม่ำเสมอ



ปัญหาการแตกร้าว



ผลิตภัณฑ์	Beger Skim Coat 101	Beger Skim Coat 102
เนื้อวัสดุ	อะคริลิกเหลวใส	สีขาว
การใช้งาน	ผสมกับซีเมนต์หรือยิปซัม (ในอัตราส่วน 1:1)	พร้อมใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องผสม
พื้นผิวที่ใช้	ผนัง ฝ้าฉาบเรียบ เพดาน ผนังปูนฉาบ ผิวคอนกรีตทั่วไป คอนกรีตหล่อสำเร็จรูป ผนังยิปซัม กระจกของสโกลิมเก่า อิฐมวลเบา คอนกรีตมวลเบา แผ่นยิปซัม แนวตะเข็บคอนกรีต รอยเจาะตะปูไม้เทียม (Fiber Cement) Chipboard	พื้นผิวคอนกรีตทั่วไป คอนกรีตหล่อสำเร็จรูป ผนังปูนฉาบทั่วไป ผนังยิปซัม พื้นผิวที่อยู่ระหว่างการทาสีโดยพื้นผิว ต้องไม่เป็นฝุ่น ฝ้าฉาบเรียบ และเพดาน
บริเวณที่ใช้	สำหรับภายนอกและภายใน	สำหรับภายนอกและภายใน
ปริมาณการใช้	0.5-0.8 กก./ตร.ม. ที่ความหนา 1 มม. (อัตราการครอบคลุมขึ้นอยู่กับความพรุนของพื้นผิวที่ฉาบ)	0.5-1.5 กก./ตร.ม. ที่ความหนา 1 มม. (อัตราการครอบคลุมขึ้นอยู่กับความพรุนของพื้นผิวที่ฉาบ)
ขนาดบรรจุ	4 กก., 20 กก.	5 กก., 25 กก.
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์		
ใช้งานง่าย ฉาบเรียบ ไม่ทิ้งมือ	✓	✓
ปกปิดรอยแตกขยาย รุพตามด รุพองอากาศ	✓	✓
ฉาบกับได้หลายชั้น	✓	✓
ระยะเวลาแห้งตัวก่อนฉาบชั้นถัดไป	1-2 ชม.	2-3 ชม.
ปล่อยผิวเปลือยหรือทาสีทับได้	✓	✓
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	✓	✓
ขั้นตอนการทำงาน		
1. พื้นผิวปูนใหม่	- ต้องทิ้งผิวให้แห้งอย่างน้อย 2 สัปดาห์ และพื้นผิวต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น - ผสม Beger Skim Coat 101 กับซีเมนต์หรือยิปซัม กวนให้เป็นเนื้อเดียวกัน - กรณีผสมกับซีเมนต์ สามารถใช้ฉาบได้ทั้งภายนอกและภายใน - กรณีผสมกับยิปซัม เหมาะสำหรับงานภายในเท่านั้น - ฉาบด้วย Beger Skim Coat 101 ที่ผสมแล้ว ทิ้งให้แห้ง 1-2 ชม. ก่อนฉาบชั้นถัดไป - เมื่อผิวฉาบแห้งสนิท ให้ขัดตกแต่งด้วยกระดาษทราย และขัดฝุ่นออกก่อนการรองพื้นปูนใหม่ และทาสีกับหน้าเบเยอร์ ตามระบบที่ต้องการ หรือปล่อยเปลือยผิวพื้นผิวโดยไม่ทาสี	- ต้องทิ้งผิวให้แห้งอย่างน้อย 2 สัปดาห์ และพื้นผิวต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น - ฉาบด้วย Beger Skim Coat 102 (สำหรับภายนอกและภายใน) - ทิ้งให้แห้ง 2-3 ชม. ก่อนฉาบชั้นถัดไป - เมื่อผิวฉาบแห้งสนิท ให้ขัดตกแต่งด้วยกระดาษทราย และขัดฝุ่นออกก่อนการรองพื้นปูนใหม่ และทาสีกับหน้าเบเยอร์ ตามระบบที่ต้องการ หรือปล่อยเปลือยผิวพื้นผิวโดยไม่ทาสี
2. พื้นผิวปูนเก่า	- ขัดลอกฟิล์มสีกับหน้าเดิมออกให้หมด ทำความสะอาดพื้นผิว ทิ้งให้แห้ง กรณีพื้นผิวมีเชื้อราและตะไคร่น้ำ ให้ใช้น้ำยาขัดเชื้อราและตะไคร่น้ำ Beger Mould Free M-001 ก่อน ทิ้งไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ จากนั้นทาสีรองพื้นปูนเก่าเบเยอร์ 1 เทียว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะ - ผสม Beger Skim Coat 101 กับซีเมนต์หรือยิปซัม กวนให้เป็นเนื้อเดียวกัน - กรณีผสมกับซีเมนต์ สามารถใช้ฉาบได้ทั้งภายนอกและภายใน - กรณีผสมกับยิปซัม เหมาะสำหรับงานภายในเท่านั้น - ฉาบด้วย Beger Skim Coat 101 ที่ผสมแล้ว ทิ้งให้แห้ง 1-2 ชม. ก่อนฉาบชั้นถัดไป - เมื่อผิวฉาบแห้งสนิท ให้ขัดตกแต่งด้วยกระดาษทราย และขัดฝุ่นออกก่อนทาสีกับหน้าตามระบบที่ต้องการ หรือปล่อยเปลือยผิวพื้นผิวโดยไม่ทาสี	- ขัดลอกฟิล์มสีกับหน้าเดิมออกให้หมด ทำความสะอาดพื้นผิว ทิ้งให้แห้ง กรณีพื้นผิวมีเชื้อราและตะไคร่น้ำ ให้ใช้น้ำยาขัดเชื้อราและตะไคร่น้ำ Beger Mould Free M-001 ก่อน ทิ้งไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ จากนั้นทาสีรองพื้นปูนเก่าเบเยอร์ 1 เทียว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะ - ฉาบด้วย Beger Skim Coat 102 (สำหรับภายนอกและภายใน) - ทิ้งให้แห้ง 2-3 ชม. ก่อนฉาบชั้นถัดไป - เมื่อผิวฉาบแห้งสนิท ให้ขัดตกแต่งด้วยกระดาษทราย และขัดฝุ่นออกก่อนทาสีกับหน้าตามระบบที่ต้องการ หรือปล่อยเปลือยผิวพื้นผิวโดยไม่ทาสี



ข้อควรระวัง การใช้งานไม่เหมาะกับพื้นผิวที่สัมผัสน้ำอยู่ตลอดเวลา ควรทำงานที่อุณหภูมิระหว่าง 3-35 องศาเซลเซียส สำหรับการงานภายนอก ควรสวมหน้ากากและแว่นตา เพื่อป้องกันไม่ให้วัสดุแห้งเร็วเกินไป

