



ยิปซัม
ตราช้าง

ELEPHANT

สีทาแผ่นยิปซัมตราช้าง

2 in 1
ไม่ต้องรองพื้น



เลือกสีทายิปซัม
ยี่ห้อตราช้าง

สีน้ำอะคริลิก สำหรับแผ่นยิปซัม
ACRYLIC EMULSION PAINT FOR GYPSUM BOARD

สีทาแผ่นยิปซัมตราช้าง

นวัตกรรมสีทาแผ่นยิปซัมระบบ 2 in 1 (ไม่ต้องรองพื้น)

คุณสมบัติ / Properties

สีทาแผ่นยิปซัมตราช้าง ชนิดด้านพิเศษ สำหรับภายใน

สีทาแผ่นยิปซัมตราช้าง เป็นสีน้ำอะคริลิกเกรดพรีเมียมแท้ 100% สูตรรวมสีกับหน้าและสีรองพื้นในหนึ่งเดียว พัฒนามาเพื่อให้เหมาะกับพื้นยิปซัมโดยเฉพาะ จึงให้การยึดเกาะแน่น ประสานเป็นเนื้อเดียวกับผิวหน้ากระดาษยิปซัมได้ดียิ่งขึ้น ป้องกันปัญหาสีลอก่อน แฉก บวม บริเวณรอยต่อ รอยฉาบ ช่วยกลบพื้นผิว ช่วยให้ผิวเนียน และผนังเรียบเนียนสวยงาม

Elephant Gypsum Board Paint, matt finish/Interior

Elephant Gypsum Board Paint (Premium Grade) is 100% Acrylic Emulsion Paint & Primer in one. It is suitable for all types of gypsum board surfaces. Elephant Gypsum board paint offers superior adhesion, super hiding power, ultimate smoothness, and matt finish. Anti-peeling technology makes ceiling and wall long-lasting.

จึงเหมาะสำหรับทาภายในอาคาร บ้านพักอาศัย คอนโดมิเนียม
เหมาะสำหรับทาพื้นผิวแผ่นยิปซัมบอร์ด

- นวัตกรรมสีทาแผ่นยิปซัมระบบ 2 in 1 (ไม่ต้องรองพื้น)
- พัฒนามาเพื่อให้ง่ายต่อการทาแผ่นยิปซัมโดยเฉพาะ ไม่ต้องผสมน้ำหรือผสมไม่เกิน 10%
- ประหยัดเวลาในการทำงานมากถึง 33% ประหยัดเงินค่าสีได้มากถึง 40% (เทียบกับสีทาฝ้าเพดานเกรดพรีเมียมทั่วไป)*
- กลิ่นอ่อน Low VOCs และ ไม่มีสาร Formaldehyde ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง
- ฟิล์มสีชนิดด้าน และสีเนียนพิเศษ ให้สีฝ้าเพดานเรียบเนียนสวย
- ฟิล์มสีทนทาน ไม่ลอก่อน ไม่ขีดข่วน
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน LEED

ระบบการทาสี

ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวใหม่ : ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยผ้าแห้งปราศจากฝุ่นละออง คราบไขมัน และมีความชื้นน้อยกว่า 14%
พื้นผิวเก่า : ใช้ทรายละเอียดขัดสีที่เสื่อมสภาพออกให้หมด ส่วนบริเวณที่แตกหักหรือมีรอยร้าว ให้ฉาบปูนซ่อมแซมด้วยปูนฉาบยิปซัมยี่ห้อตราช้าง หรือตกรุ่นเดียวกัน
ปูนฉาบยิปซัมชนิดฉาบขาว อีซีสคิม ตราช้าง
ข้อแนะนำ : หากมีคราบรา ควรกำจัดคราบรา หรือหากพบว่ามีเชื้อราขึ้น ควรซ่อมแซมให้หมดก่อนทาสี เพื่อป้องกันปัญหาสีลอก่อน ลอก่อนในภายหลัง

ขั้นที่ 2 การทาสีกับหน้า

ทา สีทาแผ่นยิปซัมตราช้าง จำนวน 2 เที่ยวโดยทิ้งระยะให้สีที่ทาชั้นแรกแห้งสนิทก่อน 2-3 ชั่วโมงจึงทาชั้นที่ 2
ข้อแนะนำ : สามารถทาสีทับกันและใช้ซ้ำได้ทันที ไม่จำเป็นต้องผสมน้ำ หรือสามารถผสมได้ในสัดส่วน 10% โดยปริมาตร หากรู้สึกทาสีหนักเกินไป

ข้อมูลจำเพาะ



Save Money
ประหยัด ค่า



Save Time
ประหยัดเวลา



Save Paint
ประหยัดสี



กลบปิด
good hiding power



LOW
VOCs




Super matt
ด้าน
พิเศษ



เรียบเนียน

Cool White 7000



Smoky White 8000

ขนาดบรรจุ : ปริมาตรสุทธิ 18.925 ลิตร

**ราคาอาจผันแปรขึ้นเนื่องจากเทคนิคการพิมพ์

Application System

Step 1 : Surface Preparation

New surface : Clean your walls or ceilings by a dry cloth, particularly the jointing area, and ensure moisture content is less than 14%.
Old surface : Scrub out the deteriorated original paint film. Fix damage area by Elephant Easy Fix or touch up small crack with Easy Skim.
Tips : If there is mold stain or fungus, make sure to remove all; then, fix all root causes of moisture to prevent the peeling problem.

Step 2 : Topcoat Apply Elephant Gypsum Board Paint 2 coats and let it dry for 1-2 hours for each layer.

Tips : Stir well before using. Ready to use by no water added. In case of adding water, recommended diluting with clean water, not over 10% by volume.

ผลิตภัณฑ์	ลักษณะฟิล์มสี	การปกคลุมพื้นที่ (ตร./เมตร/ลอน/เที่ยว)	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร)	ระยะเวลาแห้งผิว	
					แห้งผิว	แห้งทาบ
สีทาแผ่นยิปซัมตราช้าง ชนิดด้านพิเศษ สำหรับภายใน	ด้าน	35	แปรง ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น	ไม่ต้องผสมน้ำ (หรือผสมไม่เกิน 10%)	30 นาที	2 ชม.
Elephant Gypsum Board Paint for interior/matt finish	Matt	35	Brush, Roller and Air less spray	No dilute needed, or dilute with clean water not over 10%	30 mins	2 hrs



ยิปซัม
ตราช้าง

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด

เลขที่ 9 อาคารคณิศร์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร : 0 2555 0000

ข้อควรระวัง : น้ำที่ใช้ผสมควรเป็นน้ำสะอาด หรือน้ำประปา

*เปรียบเทียบโดยการคำนวณการใช้น้ำสีทาแผ่นยิปซัมพรีเมียมกับยี่ห้ออื่นที่ใช้ตามระบบการทาสีรองพื้น 1 เที่ยวและสีทับหน้า 2 เที่ยว

Caution: Use clean water for dilution only

*Comparing with conventional paint in premium grade (1 primer and 2 topcoats)

