



Beger

Acrylic Sealant F-001



จบ...ปัญหา!

บ้านแตกร้าว รบกวนใจ

ด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ซีลแลนท์ F-001

ยึดหยุ่นสูง คงสภาพการปิดรอยแตกร้าว
แม้เกิดการขยายตัวของรอยแตก

ยึดเกาะดีเยี่ยม ไม่หลุดล่อน ไม่แตกร้าว

ทาสีทับได้ ไม่เกิดปัญหาราบน้ำมันและไม่ทำให้
สีกับหน้าเหลืองเหมือน PU หรือซิลิโคนซีลแลนท์ทั่วไป

แห้งเร็ว ไม่หดตัว ชัดตากแต่งง่าย



อะคริลิก ซีลแลนท์ สีขาว สำหรับซ่อมแซมและ
อุดรอยแตกร้าวขนาดใหญ่ตั้งแต่ 2-10 มม.





Beger Acrylic Sealant

F-001 อะคริลิก ซิลแลนท์ สำหรับซ่อมแซมและอุดรอยแตกกว้างขนาดใหญ่ตั้งแต่ 2-10 มม.

เบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนท์ เป็นวัสดุอุดรอยต่ออะคริลิกแท้ 100% สีขาว มีความยืดหยุ่นสูงเหมาะสำหรับซ่อมแซมและอุดรอยแตกกว้างขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 2-10 มม. หรือรอยแตกที่ยังมีการขยายตัว เช่น วงกบประตู หน้าต่าง ซ่อมแซมรอยแตกกว้างของผนัง สามารถขัดตกแต่งเพื่อเตรียมพื้นผิวให้เรียบเนียน พร้อมสำหรับทาสี หรือตกแต่งอื่นๆ เหมาะสำหรับใช้ปิดปิดรอยแตกกว้างของ ผนังปูนฉาบคอนกรีต กระเบื้อง และไม้ ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

คุณสมบัติพิเศษ

- ▶ สำหรับซ่อมแซมและอุดรอยแตกกว้างขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 2-10 มม.
- ▶ ยืดหยุ่นสูง คงสภาพการปิดปิดรอยแตกกว้าง แม้เกิดการขยายตัวของรอยแตก
- ▶ ยึดเกาะดีเยี่ยม ไม่หลุดล่อน ไม่แตกกว้าง
- ▶ ไม่เกิดปัญหาคราบน้ำมันและไม่ทำให้สีทับหน้าเหลือง เหมือนไฟสียูรีเทนหรือซิลิโคนซิลแลนท์ทั่วไป
- ▶ ไม่หดตัวจึงอุดได้แน่นสนิท
- ▶ สามารถทาสีทับได้

- ✔ ปิ๋วง่าย สั้น ไม่ดึงมือ ช่วยให้งานง่ายขึ้น
- ✔ แห้งเร็ว ไม่ยุบตัว ขัดตกแต่งได้ง่าย
- ✔ ช่วยประหยัดเวลาทำงาน ประหยัดแรง และลดต้นทุน

ปริมาณการใช้

- ▶ 1 กิโลกรัม ต่อ ความยาวของรอยแตก 18-20 เมตร ที่ร่องขนาด กว้าง 1 ซม. ลึก 1 ซม.
- ▶ ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม, 4 กิโลกรัม สำหรับภายนอก / ภายใน

ข้อมูลจำเพาะ

เจดส์	การผสมก่อนใช้งาน	ระยะเวลาแห้ง		
		แห้งอุดปิดทับได้	แห้งขัดได้	แห้งทาสีทับได้
ขาว	ไม่ต้องผสม	2-3 ชั่วโมง	8 ชั่วโมง	2-3 วัน

พื้นที่สำหรับใช้งาน

- ▶ เหมาะสำหรับอุดปิดรอยต่อระหว่างปูนกับวงกบ ประตู หน้าต่าง รอยต่อแผ่นผนังสำเร็จรูป แผ่นคอนกรีต Precast แผ่นViva Board และรอยต่อที่ยังมีการขยายตัว

วิธีใช้งาน

1. การเตรียมพื้นผิว
พื้นผิวต้องแห้งสะอาด ปราศจากฝุ่น พง เศษซีเมนต์ และคราบน้ำมัน ในกรณีที่พื้นผิวมีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ให้ใช้น้ำยาขจัดเชื้อราและตะไคร่น้ำ เบเยอร์ โมลด์ฟรี M-001 ก่อน ทิ้งไว้ประมาณ 1 สัปดาห์
2. เชะและขัดตกแต่งรอยแตกกว้างให้เป็นรูปตัว V แล้วทำความสะอาดฝุ่นพง
3. ทาสีรองพื้นปูนเก่าเบเยอร์บรีเวนที่ต้องการอุดปิดรอยแตก จำนวน 1 เที่ยว แล้วทิ้งให้แห้ง 2-4 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มการยึดเกาะ
4. ใช้เบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนท์ อุดปิดรอยแตก แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง ประมาณ 8 ชั่วโมง สามารถปิดทับได้
5. ขัดตกแต่งด้วยกระดาษทรายเบี่ยงน้ำ ทิ้งให้แห้ง 2-3 วัน ก่อนการทาสีทับใหม่หรือทาสีรองพื้นปูนเก่าแล้วตามด้วยสีทับหน้าเบเยอร์ ตามระบบ